




perforado H20 Sampedro

mayor rapidez de ejecución, ahorro de tiempo y optimización de costes

Ladrillo perforado **H20 Sampedro**, diseñado para ahorrar tiempo y costes en la ejecución de tabiquería interior, trasdosado y cerramiento de fachada .

El nuevo perforado **H20** de **Cerámica Sampedro** es un ladrillo machihembrado de gran formato, para la construcción de paredes interiores y exteriores con exigencias acústicas, térmicas y frente al fuego.

Su formato más grande, sin ser desproporcionado, y su diseño machihembrado facilitan una rápida colocación y un ahorro de mortero de hasta un 60%, con respecto al ladrillo perforado tradicional .



Dimensiones (Lxexh)	Peso Kg.	Uds palet	Uds. m ²	CE 12 UNE-EN 771-1
290 x112x190	5.3	135	17,24	

Seguridad en caso de incendio DB-SI	Resistencia al fuego	REI 180 ⁽¹⁾ EI 240	Enfoscado ambas caras con 1,5 cm. de mortero Guarnecido ambas caras con 1,5 cm. de yeso
	Reacción al fuego	A1	Sin necesidad de ensayo Sin contribución al fuego contenido de materia orgánica ≤ 1%
Protección frente al ruido DB-HR	Aislamiento Acústico al ruido aéreo	RA = 43,95 ⁽²⁾ dBA	Guarnecido ambas caras con 1,5 cm. de yeso
Seguridad estructural DB-SE	Resistencia mecánica	10 N/mm ²	Resistencia normalizada característica
Ahorro de energía y aislamiento térmico DB-HE	Coeficiente de transmisión térmica	0,28 λ pieza (W/m x K)	Valor tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos
		0,32 R _{muro} (m ² x K/W)	Valor tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos

⁽¹⁾ Valores obtenidos de la Tabla F1 dentro del anejo del documento básico SI Seguridad en caso de incendio

⁽²⁾ Valores obtenidos según la Herramienta certificado Silensis



Máxima calidad de cocción,
planimetría de la pieza
y encaje del machihembrado.

Cerámica Sampedro S.A.

Avenida de Entrena, 38 - 26140 Lardero (La Rioja) Tlfno.: 941 44 80 97 | Fax: 941 44 89 02 | info@ceramicasampedro.com