

ECOrec[®] CITY 12 ACÚSTICO

Bloque cerámico de arcilla cocida con caras de apoyo rectificadas.
Colocación con junta fina de mortero cola de 1 mm de espesor.



APLICACIONES

1. Soporte de fachada SATE.
2. Soporte de fachada ventilada.
3. Soporte de fachada monocapa.
4. Elemento base.
5. Pared separadora tipo1.
6. Sectorización de incendios.
7. Patinillos.

VENTAJAS









- 50% más de aislamiento térmico.
- 90% ahorro de mortero y agua.
- 40% más rápido de ejecutar.
- Apto para PASSIVHAUS y ECCN.
- EI-90 sin revestimientos.

RENDIMIENTOS

- 12 bloques/m²
- 0,58 Kg mortero/m²
- 0,31 litros agua/m²
- 3 palets/saco

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS APLICACIONES

Revestimiento considerado: YESO MORTERO



* CTE DB-HR en separadoras Tipo 1
NO se colocan bandas elásticas en la hoja de fábrica.

* CTE DB-HR en separadoras Tipo 1
NO se colocan bandas elásticas en la hoja de fábrica.

* CTE DB-SE-F tabla 2.1
Juntas de movimiento cada 19,75 m.

* CTE DB-SE-F tabla 2.1

PRESENTACIÓN



Dimensiones	330x120x249
Kg/ud	8,20
ud/m ²	12,12
ud/palet	120
m ² /palet	9,90

MORTERO




AMASADO:

- Saco de 20 Kg
- 7 litros agua/saco

RENDIMIENTO:

- 0,58 Kg mortero/m²
- 3 palets/saco

DINTEL



Dintel armado prefabricado.

Rev. 06-10-2026



ceramicasampetro.com
+34 941 44 80 97
info@ceramicasampetro.com
Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España)

