ECOrec® CITY 7
TRIPLE ACÚSTICO



Bloque cerámico de arcilla cocida con caras de apoyo rectificadas.
Colocación con junta fina de mortero cola de 1 mm de espesor.

APLICACIONES
1. Pared separadora tipo1.
2. Pared separadora tipo 2 (silensis).


VENTAJAS
- Tabiquería rápida y seca.
- 90% ahorro de mortero y agua.
- 40% más rápido de ejecutar.
- Facilita rozas de instalaciones.

RENDIMIENTOS
- 8,00 ud/m²
- 0,37 Kg mortero/m²
- 0,20 litros agua/m²

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS APLICACIONES


Revestimiento considerado: YESO

① SEPARACIÓN ENTRE VIVIENDAS




R_A = 60 dBA
EI-60
U = 0,26 W/m²K

* CTE DB-HR en separadoras Tipo 1
NO se colocan bandas elásticas
en la hoja de fábrica.



En una de las dos hojas
ECOrec CITY 7 HD

② SEPARACIÓN ENTRE VIVIENDAS



R_A = 63,5 dBA
EI-240
U = 0,41 W/m²K

* CTE DB-HR en separadoras Tipo 2
SI se colocan bandas EEPS Silensis
en las dos hojas de fábrica.

PRESENTACIÓN



Dimensiones	500 x 249 x 70
Kg/ud	7,80
ud/m²	8,00
ud/palet	120
m²/palet	15

MORTERO



AMASADO:
- Saco de 20 Kg
- 7 litros agua/saco

RENDIMIENTO:
- 0,37 Kg mortero/m²
- 3,5 palets/saco

Rev. 05-06-2026

ceramicasampedro.com
+34 941 44 80 97
info@ceramicasampedro.com
Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España)

cerámica Sampedro